


**GLAZING Putty
029-0113****Описание:**

Шпатлевка с тонкой текстурой для заполнения небольших поверхностных дефектов и царапин на кузовах автомобилей, пор на шпатлевках.



Тонкая шпатлевка
Glazing Putty




15 мин



30 мин.
при 20°C



Все виды отделочных покрытий



Техника безопасности:

Продукт и добавки:

Шпатлевка **GLAZING PUTTY**

Основные компоненты:

Нитроцеллюлозные смеси

Поверхности, пригодные для обработки:

- Старые лакокрасочные покрытия, включая термопластичные акриловые;

- Шпатлёвки

Сухое шлифование наждачной бумагой **P240**, обезжиривание

Подготовка поверхностей:**Нанесение:**

Резиновым или металлическим шпателем нанести тонким слоем для заделки небольших углублений, царапин или пор. Интервал нанесения последующих слоев 15 минут.

Очистка оборудования:

Любой нитроцеллюлозный растворитель, разбавитель 016-0771, 016-0773, 016-0775.

Время высыхания:

	20° C	40° C	60° C
До готовности к шлифованию	20 мин	15 мин	8 мин
К нанесению отделочного покрытия	2 ч	1,5 ч	1 ч

Последующие покрытия:

Все существующие материалы **ROCK PAINT.**

Упаковка:

Тюбик 250 г

Цвет:

Ярко-зеленый

Срок хранения:

2 года хранения при 20°C

Glazing Putty

Используйте данный продукт только в хорошо вентилируемых помещениях. При работе необходимо использовать очки, перчатки, респиратор и защитную одежду. Хранить данный продукт только в специально отведенных местах при t не выше 40 °C. Беречь от открытого огня. Беречь от детей. Производить работы в соответствии с нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.