



**Обезжириватели
PRESOLVENT**

- 016-0030 Presolvent**
- 016-0031 Presolvent prevents static electricity**
- 016-0032 Presolvent for plastic**
- 016-0033 Presolvent antistatic summer**

Описание:

Специально разработанные растворители для обезжиривания и очистки металлических поверхностей и старых лакокрасочных покрытий и т.д.

Обезжириватели
Presolvent**Назначение:**

Обезжириватель 016-0030 Presolvent regular type пригоден для очистки и обезжиривания старых лакокрасочных покрытий, включая термопластичные акриловые, пригоден для обезжиривания металла, загрунтованных и шпаклеванных поверхностей перед нанесением отделочных покрытий.

Антистатический обезжириватель 016-0031 Presolvent prevents static electricity помимо свойств обычного обезжиривателя обладает антистатическим воздействием на поверхность. Предмет со статическим электрическим зарядом способен притягивать электрически нейтральные объекты. Во время покраски это может усилить оседание пыли, особенно на детали из пластика, которым свойственно накопление высокого статического заряда при трении.

Обработка средством **016-0031 Presolvent prevents static electricity** обеспечивает нейтрализацию статического заряда.

Обезжириватель для пластиковых деталей **016-0032 Presolvent for plastic** менее агрессивен к деталям из пластика и подходит для обезжиривания пластиковых бамперов, молдингов и т.д.

016-0033 Presolvent antistatic summer имеет меньшую скорость испарения и предназначен для проведения обезжиривания поверхности при высоких температурах.

Способ применения:

При ремонте и при нанесении отделочных покрытий первой обязательной операцией является очистка и обезжиривание ремонтируемой панели кузова.

Смочите чистую салфетку одним из названных обезжиривателей и очистите обрабатываемый участок. Сразу же вытрите чистой сухой салфеткой для удаления растворенных грязных частиц.

Целью очистки и обезжиривания является удаление жира, масел, воска, силиконов, песка и т.д. Если не провести очистку, неудаленная грязь приведет к появлению дефектов при покраске.

Примечание: Используйте только чистые салфетки и однократно.

Специальные инструкции по очистке.**Обезжиривание и конденсация влаги на металлических поверхностях:**

После очистки и обезжиривания оборудования происходит испарение растворителя. Вызванное испарением охлаждение поверхности приводит к конденсации влаги (часто незаметной). Поэтому после обезжиривания необходимо время, достаточное для испарения влаги. Первый слой краски можно наносить только после того, как температура поверхности достигла температуры окружающей среды. Преждевременное нанесение краски может привести к ухудшению адгезии. Те же проблемы могут возникнуть при перемещении автомобиля с улицы или из холодного помещения в теплое. После перемещения машины для ее акклиматизации требуется как минимум 1 час. Для автомобилей с двойными или изолированными стенками для акклиматизации может потребоваться несколько часов.

Упаковка:

3.785 л

Цвет:

Прозрачный

Срок хранения:

2 года при t = 20°C

Техника безопасности:

Presolvent

Используйте данный продукт только в хорошо вентилируемых помещениях. При работе необходимо использовать очки, перчатки, респиратор и защитную одежду. Хранить данный продукт только в специально отведенных местах при t не выше 40°C. Беречь от открытого огня. Беречь от детей.

Производить работы в соответствии с нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.